

THE FRENCH TOUCH
EVERYWHERE IN EUROPE*



conception Hubert Lefebvre, Legitimisation LIC/IN Fontenay-le-Comte

THE FRENCH TOUCH
EVERYWHERE IN EUROPE*



Porteur.Carrosserie Alusam.Dolly et Semi-remorque

activité LOURD

- PTRA 60 T
- Charge utile 36 T 500
- Volume 144 m³
- 53 Europalettes plancher

PORTEUR VOLVO Type : Fh 480 Ch 6x2

Moteur 13 litres de 480 Ch et 2400 Mm de couple / Euro 4 scr
 Plage économique de 1050 à 1600 tr/mn
 Volvo Engine Brake VEB+ 375 kW
 Boite de vitesses I-shift v2512at, 12 vitesses, PTR > 60 tonnes
 Capacité de l'essieu avant 8 tonnes / Capacité du tandem arrière 19 tonnes
 Pneumatiques 315.70 R 22.5
 Cabine GLOBETROTTER XI 12h3
 PTAC 26 tonnes / Empattement 4900 mm

CARROSSERIE ALUSAM

sur porteur

- Longueur extérieure 7 m 825
- Longueur intérieure 7 m 750
- Largeur extérieure 2 m 550
- Largeur intérieure 2 m 480
- Hauteur intérieure 2 m 750
- Hauteur passage latéral 2 m 700

Volume utile 52 m³
 Capacité de chargement 19 Europalettes
 800 x 1200

Structure aluminium
 2 ranchers par côté
 4 lignes de réhausses aluminium
 Toit bâché coulissant
 Crochet de remorquage BNA 68 avec commande à distance
 Plancher lamellé collé avec omégas acier
 Pare-chocs relevable homologué CEE
 Rideaux latéraux toile PVC 900 gr/m² avec tension arrière par cliquets

DOLLY

Structure acier galvanisé
 Hauteur attelage 1100 mm
 PTC 18 T
 Essieux Fontenax - frein SN7 disque 430 x 45 - Garantie 1 000 000 km
 Suspension pneumatique
 Roues 455.45 R 22.5 MICHELIN X ONE
 Sellette attelage 2 pouces
 Freinage EBS avec valve de commande de remorque
 Electricité ADR conforme normes CEE
 Pare-chocs et pare-cyclistes homologués CEE
 Flèche réglable +/-200 mm



SEMI-REMORQUE Samrols

- Longueur extérieure 13 m 700
- Longueur intérieure 13 m 620
- Largeur extérieure 2 m 550
- Largeur intérieure 2 m 480
- Hauteur intérieure 2 m 750
- Hauteur passage latéral 2 m 700
- Hauteur attelage 1100 mm
- Volume utile 92 m³
- Capacité de chargement 34 Europalettes 800 x 1200



Châssis SRV2

Structure acier galvanisé boulonné - col de cygne de 90 mm
 Protection anti-corrosion de chaque pièce individuellement
 PTC 34 T
 Essieux Fontenax - frein SN7 disque 430 x 45 - Garantie 1 000 000 km
 Suspension pneumatique
 Roues 455.45 R 22.5 MICHELIN X ONE
 Freinage EBS avec valve de commande de remorque
 Electricité ADR conforme normes CEE
 Pare-chocs et pare-cyclistes homologués CEE

Carrosserie ALUSAM hauteur fixe

Structure aluminium / 3 ranchers par côté
 4 lignes de réhausses aluminium
 Toit bâché coulissant
 Plancher lamellé collé avec omégas acier
 Rideaux latéraux toile PVC 900gr/m² avec tension avant et arrière par cliquets
 Coffre à réhausses dans le porte à faux AR
 Ailes enveloppantes homologuées CEE
 Butoirs acier dans les angles AR et caoutchouc face longerons de châssis
 Marche-pieds AR escamotable 2 marches
 12 paires d'anneaux d'arrimage capacité 2 T intégrées dans les rives

Poids à vide

- Porteur 11 T 170
- Dolly 2 T 550
- Semi-remorque 6 T 800



Tracteur.Semi-remorque.Remorque essieux centraux

activité VOLUMINEUX

- PTRA 44T
- Charge utile 24T 500
- Volume 160 m³
- 53 Europalettes plancher

TRACTEUR IVECO Type : STRALIS AS440S 42/45 TFPLT

Moteur Cursor 10 litres de 420 Ch et 1900 Mm de couple / Euro 4
 Plage économique de 1000 à 1600 tr/mn
 Frein endurance ITB : IVECO TURBO BRAKE 300 kW
 Boite de vitesses ZF 16S 19.20 TD
 Capacité de l'essieu avant 6,7 tonnes / Capacité du tandem arrière 12,20 tonnes
 Pneumatiques 315.60 R 22.5
 Cabine Active Space
 PTAC 17T990 / Empattement 3650 mm

SEMI-REMORQUE

- Longueur extérieure 13m 700
- Longueur intérieure 13m 620
- Largeur extérieure 2m 550
- Largeur intérieure 2m 480
- Hauteur intérieure 2m 910 à 3m 030
- Hauteur passage latéral 2m 740
- Hauteur attelage 950 mm

Châssis SRV2

Structure acier galvanisé boulonné - col de cygne de 90MM / Protection anti-corrosion de chaque pièce individuellement
 PTC 34T / Essieux Fontenax frein SN7 disque 430 x 45 - Garantie 1 000 000 km
 Suspension pneumatique
 Roues 455.45 R 22.5 MICHELIN X ONE
 Freinage EBS avec valve de commande de remorque
 Electricité ADR conforme normes CEE
 Pare-cyclistes homologués CEE
 Crochet de remorquage BNA 68 avec commande à distance
 Pare-chocs relevable homologué CEE

Volume utile 102 m³
 Capacité de chargement 34 Europalettes
 800 x 1200

Carrosserie ALUSAM réhaussable chargement

Structure aluminium
 3 ranchers par côté
 4 lignes de réhausses aluminium
 Toit bâché coulissant rail coiffant
 Plancher lamellé collé avec omégas acier
 Rideaux latéraux toile PVC 900 gr/m² avec tension arrière par cliquets
 Bandeau de fermeture arrière
 Ailes enveloppantes homologuées CEE
 Butoirs acier dans les angles AR et caoutchouc face longerons de châssis
 Marche-pieds AR escamotable 2 marches
 12 paires d'anneaux d'arrimage capacité 2T intégrées dans les rives



REMORQUE essieux centraux

- Longueur extérieure 7 m 825
- Longueur intérieure 7 m 750
- Largeur extérieure 2 m 550
- Largeur intérieure 2 m 480
- Hauteur intérieure 2 m 910 à 3 m 030
- Hauteur passage latéral 2 m 740
- Hauteur plateau 1080 mm
- Volume utile 58 m³
- Capacité de chargement 19 Europalettes 800 x 1200



Châssis RSPV2

Structure acier galvanisé boulonné
 Protection anti-corrosion de chaque pièce individuellement
 PTC 18 T
 Essieux Fontenax - frein SN7 disque 430 x 45 - Garantie 1 000 000 km
 Suspension pneumatique
 Roues 455.45 R 22.5 MICHELIN X ONE
 Freinage EBS avec valve de commande de remorque
 Electricité ADR conforme normes CEE
 Pare-cyclistes homologués CEE
 Flèche avec anneau BNA 68 réceptionnée CEE
 Pare-chocs homologué CEE

Carrosserie ALUSAM réhaussable chargement

Structure aluminium / 2 ranchers par côté
 4 lignes de réhausses aluminium
 Toit bâché coulissant rail coiffant
 Plancher lamellé collé avec omégas acier
 Rideaux latéraux toile PVC 900 gr/m² avec tension arrière par cliquets
 Bandeau de fermeture arrière
 Ailes enveloppantes homologuées CEE
 Butoirs acier dans les angles AR et caoutchouc face longerons de châssis
 Marche-pieds AR escamotable 2 marches

Poids à vide

- Tracteur 7 T 300
- Semi-remorque 7 T 320
- Remorque semi-portée 5 T 030

