

# Bon de Commande



Votre interlocuteur

Ref	31
Tel	

Référence dossier

4253 - 0
----------

Date

15/01/2010
------------

Descriptif

Châssis	Semi remorque droite boulonnée type SRV4 SAMRO
Carrosserie	Carrosserie à rideaux coulissants fixe ALUSAM FIXE

TVA intercom

Ref client	565	SERIE LIMITEE V.I.P
Contremarque		
Nom contact:		
Adresse		
Tel	Fax	

## DIMENSION

Hauteur Hors Tout	4070	Longueur intérieure	13620
Hauteur Attelage	1100	Largeur intérieure	2480
Passage Utile	2700	Passage arrière	
PTAC du véhicule	34 t		

## CHASSIS

### DESCRIPTIF CHASSIS

CV4011	Châssis SRV4 boulonné et entièrement galvanisé, 2 longerons en I reconstitués à col de cygne ISO.
RIV011	Bordures de rive boulonnées en profil acier galvanisé
TRAV41	Traverses en acier boulonnées et galvanisées
CPC003	Pare choc arrière agréé CEE acier galvanisé - lanternes avec triangles incorporés.
CBV411	Béquilles télescopiques SAMRO 2 vitesses à l'avant.

### TRAIN ROULANT

TS3331	Train roulant 3 essieux monte simple, freins à disque ventilés diamètre 430, déport 120. Etriers KNORR
S1F331	Suspension pneumatique avec valve monte baisse
F1S131	Système de freinage avec EBS aux normes CEE
F2CC21	Suspension simple hauteur pour suspension pneumatique

### PNEUMATIQUES

Nombre de roues	6
Dont roue de secours	0
RBA131	Pneumatiques Bridgestone 385/65 R22.5 jante acier

### ELECTRICITE SIGNALISATION

EAAE02	Signalisation standard France et feux latéraux
E1S101	Kit feux arrière ECOPOINT et prises 24S+24N+15 broches

#####

31 - 4253 Ind 0

Page 1 sur 3

## **CARROSSERIE**

### **STRUCTURE CARROSSERIE**

<b>FAAS11</b>	Face avant Alusam avec tension des rideaux par cliquets
<b>FRAS01</b>	Face arrière Alusam avec tension des rideaux par cliquets
<b>RESB34</b>	4 lignes de réhausses bois de 115mm de hauteur
<b>RF1313</b>	3 ranchers acier balancier 2 doigts par coté

### **TOIT ET FACES LATERALES**

<b>TOAS01</b>	Toit débâche vite modèle TK23 avec traverse embarqué, ouverture 1 sens commandé depuis le sol
<b>RDS111</b>	Bâche de toit avec translucide, canne de débâchage et cable TIR. Rideaux avec 16 sangles soudées

## **EQUIPEMENT**

### **PLANCHER**

<b>EP1211</b>	Plancher lamellé collé mixte 9 omégas de 34mm
---------------	---

### **ACCESSOIRES**

<b>EABH01</b>	Butoirs acier en coin de caisse
<b>EABV01</b>	Butoirs caoutchouc en bout de longerons
<b>ECA3S1</b>	Ailes enveloppantes antiprojection monte simple
<b>ECASD2</b>	Marche pied escamotable 2 marches
<b>ECASE2</b>	Porte extincteur avec extincteur sur béquille côté conducteur
<b>ECASF1</b>	Cale de roue + support
<b>ECASG1</b>	Bavette arrière avec le logo SAMRO
<b>ECB121</b>	Pare cycliste double acier

## **PEINTURE**

### **Peinture Châssis**

<b>PSBC03</b>	Châssis boulonné galvanisé
---------------	----------------------------

### **Peinture carrosserie**

<b>PSA002</b>	Peinture laque kit aluminium
<b>Face avant</b>	Blanc RAL 9010
<b>Face arrière</b>	Blanc RAL 9010
<b>Faces latérales</b>	Au choix
<b>Toit</b>	Blanc

## **PUBLICITE**

### **Description publicité**

<b>Disposition publicité</b>	Pas de publicité
------------------------------	------------------